



A1001 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

代码+间距 X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

1*NP X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
HV带高凸点
LC带低凸点
K卡槽
E有耳
NE无耳

X - B X公胶壳
G母胶壳

NO MARK A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

PART NO.	A	B
1*2P	1.00	5.00
1*3P	2.00	6.00
1*4P	3.00	7.00
1*5P	4.00	8.00
1*6P	5.00	9.00
1*7P	6.00	10.00
1*8P	7.00	11.00
1*9P	8.00	12.00
1*10P	9.00	13.00
1*11P	10.00	14.00
1*12P	11.00	15.00
1*13P	12.00	16.00
1*14P	13.00	17.00
1*15P	14.00	18.00
1*16P	15.00	19.00
1*17P	16.00	20.00
1*18P	17.00	21.00
1*19P	18.00	22.00
1*20P	19.00	23.00

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
- 线号: #28-#32
WIRE RANGE: #28-#32

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1001H-1*NPX-E-X 品

名 TITLE: SH1.0-H

材料: PA66/PBT

单位: MM

包装规格: 1K/包 (3P以上)
2K/包 (1*2, 1*3)

比例: 1:1

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

制图:

审核:

核准:

日期:
2022/4/8

