



A1010 H - 1\*NP X - B- NK - HF -X

代码+间距      PIN数      X公胶壳 G母胶壳

X本色      X普通      NO MARK      X公胶壳  
 B黑色      B带扣      C刺破      G母胶壳  
 R红色      L示意LOCK TYPE      HF示意无卤  
 L蓝色      U超薄  
 Y黄色  
 G绿色

1示意单排  
 2示意双排

H示意胶壳,  
 H后无数字默认材质V0  
 H后带数字2示意材质V2

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 50V DC/AC (有效值)  
Voltage rating: 50V DC/AC (rms)
- 额定电流: 1.0A  
Current rating: 1.0A
- 耐压值: 250V AC(有效值)  
Withstand voltage: 250V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃  
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥100MΩ  
Insulation resistance: ≥100MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω  
Contact resistance: ≤0.02Ω

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B Δ	C		A	B	C
02	1.00	3.70	2.40	09	8.00	10.70	9.40
03	2.00	4.70	3.40	10	9.00	11.70	10.40
04	3.00	5.70	4.40	11	10.00	12.70	11.40
05	4.00	6.70	5.40	12	11.00	13.70	12.40
06	5.00	7.70	6.40	13	12.00	14.70	13.40
07	6.00	8.70	7.40	14	13.00	15.70	14.40
08	7.00	9.70	8.40	15	14.00	16.70	15.40

## 东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1010H-1\*NPX-B 品

名 TITLE: 1004-H

材料: PA66      单位: MM      包装规格: 1K/包      比例: 1:1

日期版次 REVISION      日期 DATE      变更内容 DESCRIPTION      核 准 APPROVALBY      制图:      审核:      核准:      日期: 2022/2/22

一般公差  
GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.30  
X.XX ±0.20  
ANGLE ±1°