



A1201 W VS - 1*NP X - X X - X X - NK-HF

代码-料号

VS 180° 直针, VS 立式
R 90° 弯针, RS 卧式

W 针座
W后无0默认材质为V0
W后带2 示V2

PIN数
1 单排
2 双排

本色
B 棕色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色

X 普通
B 带扣
U 超薄
PH 组合排针
FH 组合排母
H 高弯
P 平弯

D 防呆型
2 示有柱
3 示无柱

G 为PIN针镀金
S 为PIN针镀锡

1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66

NK 为NO MARK
MK 为有MARK

HF 无卤
NF 普通含卤

Specification (Abbreviation)
 Family: Housing
 Pitch (mm): 1.2mm
 Operation Direction: S/R R/A
 Current (A): AWG#28/2A; AWG#30/1.5A; AWG#32/1A
 Insulation O.D.: $\phi 0.55 \sim 0.7$ mm (AWG#32~#28);
 Voltage: 50 Volts AC, DC (per pin)
 Current: 1.0A AC, DC (AWG#32)
 1.5A AC, DC (AWG#30)
 2.0A AC, DC (AWG#28)
 Contact Resistance: 40 m Ω max.
 Dielectric Withstanding Voltage: 500V DC Min.
 Insulation Resistance: 100M Ω min.
 Operating Temp.: -40°C ~ +85°C

CKT	A	B	C
2	1.2	2.6	4.2
3	2.4	3.8	5.4
4	3.6	5.0	6.6
5	4.8	6.2	7.8
6	6.0	7.4	9.0
7	7.2	8.6	10.2
8	8.4	9.8	11.4
9	9.6	11.0	12.6
10	10.8	12.2	13.8
11	12.0	13.4	15.0
12	13.2	14.6	16.2
13	14.4	15.8	17.4
14	15.6	17.0	18.6
15	16.8	18.2	19.8

NO.	DESCRIPTION	Q'TY.	MATERIAL
3	TAB	2	C2680
2	TERMINAL	~	C2680
1	HOUSING	1	PA4T UL94V-0 BLACK

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1201WRS-1*NPX-X

品名 TITLE: JST1.2贴片

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

日期版次 REVISION 日期 DATE 变更内容 DESCRIPTION 核准 APPROVALBY 制图: 审核: 核准: 日期: 2022. 4. 14

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

