

5

4

3

2

1

F

F

Top view of the terminal block showing dimensions $A \pm 0.20$ and 1.25 ± 0.10 .

E

E

Front view of the terminal block showing dimension $B \pm 0.30$.

Side view of the terminal block showing dimensions 2.30 ± 0.20 , 5.90 ± 0.20 , and 1.55 ± 0.15 .

D

D

Bottom view of the terminal block showing dimensions $(C - 0.70) \pm 0.20$ and $C \pm 0.20$.

A1253 H - 1*NP X - X - X - HF-NK - X

代码+间距 PIN数 X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

X普通
B带扣
C刺破
2L示意两侧带锁扣
U超薄防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点
K卡槽
E有耳
NE无耳

X公胶壳
G母胶壳

NO MARK A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

HF示意无卤
NF普通含卤

1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

POLES	DIMENSION (mm)		
	A	B	C
3	2.50	5.60	4.75
4	3.75	6.85	6.00
5	5.00	8.10	7.25
6	6.25	9.35	8.50
20	23.75	26.85	26.00
25	30.00	33.10	32.25
30	36.25	39.35	38.50

NOTES:

- Material: PA66, UL94V-0
- Color: Natural(White)
- Current Rating: 1A AC,DC
- Voltage Rating: 150V AC,DC
- Temperature Rang: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Contact Resistance: $30\text{m}\Omega$ Max
- Insulation Resistance: $500\text{M}\Omega$ Mi
- Withstanding Voltage: 500V AC

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A1253H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: DF14-H(无扣)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022.4.16

日期版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

6

5

4

3

2

1

A

A