



1500 H - 1*NP X - X - X - HF-NK - X

代码 间距

H 示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2

1*NP 1示意单排 2示意双排

X 本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 C透明

X 普通 B带扣 C刺破 2L示意两侧带锁扣 U超薄防呆型 HV带高凸点 LC带低凸点, K卡槽 E有耳 NE无耳

X 公胶壳 G母胶壳

NO MARK

HF示意无卤 NF普通含卤

A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料

PART NO.	A	B	C
2P	1.50	3.40	4.50
3P	3.00	4.90	6.00
4P	4.50	6.40	7.50
5P	6.00	7.90	9.00
6P	7.500	9.40	10.50

东莞市平达电子科技有限公司

*2Pin到5Pin只有一个槽
5PIN以上的两个槽

				PART NO 1500H-1*NPX-X-X		GENERAL TOLERANCE	
				:TITLE: ZH1.5-H		X.X ±0.30	
				Material: PA66 94V-0		X.XX ±0.25	
				Unit: MM		X.XXX ±0.08	
				Q'ty/bao: 1K/包		ANGLE ±5°	
				Scale: 1:1			
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	DR:	CHKD:	APPD:	DATE: 2022.4.18

