



PART NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.50	4.55
3P	3.00	6.05
4P	4.50	7.60
5P	6.00	9.05
6P	7.50	10.60
7P	9.00	12.05

1501 W R - 1*NP X - X - 6S - NK-HF

代码 间距

PIN数 X 本色 X 普通
 1单排 B 黑色 B 带扣
 2双排 R 红色 U 超薄
 L 蓝色 PH 组合排针
 Y 黄色 FH 组合排母
 G 绿色

V 示意180°直针, VS 立式
 R 示意90°弯针, RS 卧式

NK 为ND MARK
 MK 为有MARK

HF 无卤
 NF 普通含卤

XG中的X示意尼龙料,
 1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,
 6为PA66

G 示意PIN针镀金,S为PIN针镀锡

V 示意针座
 W 后无0默认材质为V0
 W 后带2示意V2

东莞市平达电子科技有限公司

- 说明:**
1. 产品料号: 1501WR-1*NPX-X-6S-NK-HF
 2. 塑胶材质: PA66 UL94V-2
 3. 额定电压: 50V.AC/DC
 4. 额定电流: 1A
 5. 耐压值: 500AC/minute
 6. 接触电阻: 20mΩ(MAX)
 7. 绝缘电阻: 500MΩ(MIN)
 8. 使用温度: -25°C+85°C

				料号PART NO: EST1501WR-1*NPX-X-6S				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE: ZH1.5-WAFER弯针				X.X ±0.30	
				材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1				X.XX ±0.25	
				制图: 审核: 核准: 日期: 2022. 4. 18				ANGLE ±1°	
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1		
				制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 4. 18		

6

5

4

3

2

1

A