



Pin	A	B
2	-	6.05
3	3.0	7.55
4	4.5	9.05
5	6.0	10.55
6	7.5	12.05
7	9.0	13.55
8	10.5	15.05
9	12.0	16.55
10	13.5	18.05
11	15.0	19.55
12	16.5	21.05
13	18.0	22.55
14	19.5	24.05
15	21.0	25.55
16	22.5	27.05

A1501 W VS - 1*NP X - X - XG - NK-HF

代码+间距 V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式

PIN数
1单排
2双排

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母

XG中的X示意尼龙料,
1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T,
6为PA66

NK为NO MARK
MK为有MARK

G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

技术参数:
间距: 1.5
温度范围: -25°C~+85°C
额定电压: 250V AC,DC
额定电流: 1.0A
接触电阻: 2.0mΩ
绝缘电阻: 500mΩ
耐压: 500V AC/Minute

东莞市平达电子科技有限公司

				料号PART NO: A1501WVS-1*NPX-X-3S				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE: ZH1.5立贴				X.X ±0.25	
				材料:		单位: MM		X.XX ±0.20	
				日期版次 REVISION		日期 DATE		ANGLE ±1°	
				变更内容 DESCRIPTION		核 准 APPROVALBY		比例: 1:1	
				日期: 2022.4.18		日期: 2022.4.18		日期: 2022.4.18	

